



 Produktdetails

BA-M-4.230.1.11

Jalousieaktor, 4fach 230 V, REG für Busch-free@home®



Allgemeine Informationen

Typ	BA-M-4.230.1.11
Bestellnummer	2CDG510028R0021
EAN	4053546111286
Beschreibung	Jalousieaktor, 4fach 230 V, REG für Busch-free@home®
Langbeschreibung	Jalousieaktor 4-fach für Busch-free@home® Mit potenzialfreien Kontakten zum Schalten elektrischer 230V-Antrieben über Busch free@Home®.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941251P0001
Montage- und Betriebsanleitung Teil 2	2CDG941252P0001
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000073B5512
Besondere Funktionen	Umschalten
Anzahl Ausgänge	4
Anzahl LEDs	1
Unterstützte Bussysteme	free@home (TP)
Produktreihe	Busch-free@home®
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten

Stromart	AC/DC
Spannungsbereich	110 ... 230 V AC
Ausgangsspannung (U _{out})	230 V AC
Bemessungsstrom (I _n)	6 A
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	1200 W
Verlustleistung	1.5 W

Design

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	70 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	63.5 mm
Gewicht	0.272 kg
Einbautiefe (t ₂)	63.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E7783
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

9AKK108467A6039

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
eClass	V11.0 : 27143128
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Beschattungssteuerung

