

# Produktübersicht



## SEANO LEGRAND

SEANO Kombinationssteckdose Steckdose mit USB Typ C, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbausführung: Schwarz lackiert

BEST.-NR. 765326 | EAN. 3414972551267

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

SEANO Kombinationssteckdose Steckdose mit USB Typ C und erhöhtem Berührungsschutz. Beinhaltet eine Steckdose für 16 A sowie eine 5 V USB-C Ladeeinheit mit 1,5 A Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. Maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung in der Farbausführung Schwarz lackiert ist im Lieferumfang enthalten. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

## Technische Merkmale

<b>Ausführung</b>	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
<b>Schutzkontakt</b>	Sonstige
<b>Anzahl der aktiven Kontakte (rund)</b>	1
<b>Anzahl der aktiven Kontakte (flach)</b>	0
<b>Mit Signallampe</b>	Nein
<b>Anzahl der USB-A Ports</b>	0
<b>Anzahl der USB-C Ports</b>	1
<b>Anzahl der Einheiten</b>	1
<b>Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b>	0
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar</b>	0
<b>Anzahl der Phasen</b>	1
<b>Aufdruck/Kennzeichnung</b>	ohne
<b>Anschlussart</b>	Steckklemme
<b>Mit Klappdeckel</b>	Nein
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>Textfeld/Beschriftungsfläche</b>	Nein

<b>Ausführung der Oberfläche</b>	Matt
<b>Antibakterielle Behandlung</b>	Nein
<b>Mit Durchschleiffunktion</b>	Nein
<b>Mit Ein-/Ausschalter</b>	Nein
<b>Verdrehter Zentraleinsatz</b>	Nein
<b>Nennstrom</b>	16 A
<b>Nennspannung</b>	250 V
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>	IP40
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK04
<b>Gerätebreite</b>	72.9 mm
<b>Gerätehöhe</b>	44.8 mm
<b>Gerätetiefe</b>	72.9 mm
<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	40 mm
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Nein
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Nein

Farbe	schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)	9017
Metallicfarbe	Nein
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	sonstige
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert

Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Mit WLAN-Repeater	Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	Nein
Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE)	Nein
Einbautiefe	31.5 mm
Einsatztemperatur	-5-35 °C
Lagertemperatur	-10-70 °C
Spannungsart	AC
Stromzufuhr	Nein
USB Ausgangsleistung	7.5 W
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Vorverdrahtet	Nein
Kapazität der Klemme	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Kabelart für Verbindungen	Flexibel oder starr
Aderquerschnitt	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Kabelführung	Sonstige
Abdeckung	Zentralplatte
Verbundenes Objekt	Nein

## Dokumentation

### Technische Dokumente

 F04078EN-00.pdf | PDF (0.89Mo)

### Zertifikate

 OC / CB-HU-004322-M1 | (0.78Mo)