



Art.-Nr. 130386

LED Baustellenstrahler „HUPlight5200hybrid“



Art.-Nr.	130386
EAN	4011923629700
Lampenleistung	47 W
Länge	389 mm
Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Leuchtmittelanzahl	1 Stück
Breite	342 mm
Höhe	140 mm
Lichtfarbe	weiß
Nennspannung	240 V
Energieeffizienzklasse	E
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP54
Gewicht	3,55 kg
VPE	1

Diese vielseitige Hybrid (230 V & Akku) Arbeitsleuchte ist speziell für professionelle Handwerker, Mechaniker und Bauarbeiter konzipiert, die viel unterwegs sind. Sie ist mit einer Akkuhalterung ausgestattet, die für 18 V-Akkus von HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS) geeignet ist. Die entsprechenden Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Dies macht den Kauf eines zusätzlichen Akkusystems überflüssig. Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50 %, 25 %), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000 K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >90. Die Betriebsdauer liegt zwischen 2,5 und 9 Stunden (basierend auf einem 18 V/5 AH-Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus. Der opale Diffusor reduziert die Blendung der 5.200 Lumen starken Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Das Gehäuse und der Frontdiffusor sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank des stabilen Batteriedeckels staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert. Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Strom versorgt werden. Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Steckdose ausgestattet (max. 3000 W), die den Anschluss einer anderen Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts ermöglicht. Dadurch entfällt der Bedarf an zusätzlichen Verlängerungskabeln. Sicherheit: Im Falle eines Stromausfalls schaltet diese Arbeitsleuchte automatisch innerhalb von ca. 0,5 Sekunden auf Batteriebetrieb um. So sitzen Sie nie im Dunkeln und Minimieren das Risiko von Verletzungen und Schäden.

- funktioniert mit 18 V Akku-Systemen von Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo), entsprechende Adapter im Lieferumfang
- 230 V AC oder 18 V DC Betrieb mit Notlichtfunktion
- entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innenbereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz

LED 40W DC mode 47W AC mode	389 x 342 x 140mm	120°	kg 3550 g	5200 Lm	5000 K	-20°C ~ 45°C	Cable holder	IP54
Lifetime 50000 h	BGI 608 K2	3Step DIM 100%-50%-25%	>IK08	CRI 90	Output 5V 2A Powerbank	DC mode 18 to 21 VDC 2.2A AC mode 220-240VAC 50/60Hz 225mA	4 powertool battery adapters included	1 x Socket 3000W max
H07RN-F 1.5MM ² 5m	Class I							

Distributed by:

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Germany, Tel. +49 (0)2191 8418-0

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA, 08302 Mataró (Barcelona), Spain, Tel. +34 93-63-82-111

HAUPA Polska Sp. z o.o., ul. Norwida 11, 55-100 Trzebnica, Poland, Tel. +48 (0)71 387 48 13

iCON by HAUPA d.o.o., Miše Dimitrijevića 44, 21000 Novi Sad, Serbia, Tel. +381 21 300-2937