



479640



### Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO AP Aufputz, weiß glänzend

Wippschalter/Steckdose für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Hohlboden, Schraubklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar), beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme.

Technische Merkmale

#### Ausführung

- mit Hohlboden

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

#### Strom

Schaltstrom	10 AX
-------------	-------

#### Deckel, Tür

- Komplettgehäuse

#### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Kontaktabstand	> 3 mm
----------------	--------

#### Montage

- Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar
- für senkrechte Montage
- für Schraubbefestigung

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

#### Kabel

- mit Leitungs- und Kanaleinführung

#### Ausstattung

- Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Trocken-Aufputzinstallation
Haupt-Designlinie	Aufputz

---