



KAISER Brandschutzdose HWD 68+, GD Gerätedose, Wände EI30-EI90

Art. Nr. **A9463-03**

- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärken 100 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose
- erhält den Schallschutz der Wand bis 69 dB

Gerätedose HWD 68+ (9463-03). Tiefe: 49 mm | Halogenfrei: Ja | Anwendungsgebiet: Ja | Fräsloch Ø: 68 mm | Installationsart: Ja

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Form	rund
Bauform	Gerätedose
Ausführung	Einzel
Bestückung	ohne
Fräsloch Ø	68 mm
Tiefe	49 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Für Rohrdurchmesser	25 mm
Leitungseinführung bis Ø	13 mm
Werkstoff	Kunststoff

Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	rot
Schutzart (IP)	IP20
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	E90
Luftdicht	Ja
Stutzen	Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung	Brandschutz
EAN	4013456578593