

Datenblatt

Produktbezeichnung	UFX SW
Beschreibung	Kabelschuttschlauch
Eigenschaften	flexibler Kabelschuttschlauch, Innenwendel aus PVC mit Ummantelung aus PVC-P, mit glatter Innenwand und gleichbleibendem Rohrquerschnitt in Biegungen leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagzähigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22314
Druckfestigkeit	> 320 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-23



Einsatztemperatur	Druckfestigkeit	Schutzart (IP)	Biegeverhalten	UV-stabilisiert
-15 bis +60 °C	320 N	IP65	flexibel	ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	AD	ID	VPE	VPE
109135	16,4 mm	12 mm	30 m	5940 m
109136	20,7 mm	16 mm	30 m	5400 m
109137	24,7 mm	20 mm	30 m	5400 m
109138	30,6 mm	25 mm	30 m	1950 m
109139	38 mm	32 mm	30 m	1800 m
109140	57 mm	50 mm	30 m	660 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Maschinen und Anlageninstallation	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Ölbeständig	Ja
Biegeverhalten	flexibel
Längsgeschlitzt	Nein
Verschleißbar (zweiteilig)	Nein
Werkstoff	PVC