

Artikelnummer: L5202404WD
Artikelname: PROLED DOLPHIN CV IP67
Artikelbezeichnung: PROLED SCHALTNETZTEIL DOLPHIN CV IP67 24-40
GTIN: 4251158482934



Abbildung ähnlich

Artikelbeschreibung:

Schaltnetzteile mit IP-Klasse IP67. Für Innen und Außen geeignet. Geräuschlos, da kein Lüfter.

Elektrische Eigenschaften:

Eingang:	
Spannungsversorgung:	220 - 240 VAC ; 50 - 60 Hz + 180 - 280 VDC
Einschaltstrom:	< 25 A ; < 300 µs
Effizienz:	86 %
Leistungsfaktor (λ):	0,95
Ausgang:	
Ausgang:	24 VDC; 1.67 A; 40 W
Ausgang einstellbar:	–

Technische Eigenschaften:

Anschluss primär:	offenes Kabelende; 2 x 1 mm ² ; 25 cm
Anschluss sekundär:	offenes Kabelende; 2 x 1 mm ² ; 25 cm
Dimmbar:	–
Steuerung:	nein
PWM Dimmer:	–
Lüfter:	ohne Lüfter

Schutzeigenschaften:

Schutzeigenschaften:	Kurzschlussicher, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Schutz gegen offenen Kreislauf
Elektrische Schutzklasse:	II
IP Schutzklasse:	IP67
MM Zeichen:	✓

Gehäuse und Abmessungen:

Gehäusefarbe:	weiss
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abmessungen:	130 x 25 x 28 mm (l x b x h)
Gehäusefarbe:	weiss
Gehäusematerial:	Kunststoff
Produktgewicht:	0,400 kg

Montagehinweise:

Für Außenbereich geeignet:	✓
Montageort:	Stand-Montage, Wand-Decken-Montage
Montageart:	verschraubbar
Umgebungstemperatur:	-40 °C bis 50 °C
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C

Kennzeichnungen:

