

Artikelnummer: L5202410W
Artikelname: PROLED PROLED SCHALTNETZTEIL IP67
Artikelbezeichnung: PROLED SCHALTN IP67 24-100
GTIN: 4251158408255



Abbildung ähnlich

Elektrische Eigenschaften:

Eingang:	
Spannungsversorgung:	100 - 240 VAC ; 50 - 60 Hz ; 1.5 A
Einschaltstrom:	< 50 A ; < 300 μ s
Effizienz:	92 %
Leistungsfaktor (λ):	0,95
Ausgang:	
Ausgang:	24 VDC; 4.17 A; 100 W
Ausgang einstellbar:	–

Technische Eigenschaften:

Anschluss primär:	Kabel auf offenes Kabelende; 3 x 1 mm ²
Anschluss sekundär:	Kabel auf offenes Kabelende; 2 x 1 mm ²
Dimmbar:	–
Steuerung:	nein
PWM Dimmer:	–
Lüfter:	ohne Lüfter

Schutzeigenschaften:

Schutzeigenschaften:	Kurzschlussicher, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Schutz gegen offenen Kreislauf
Elektrische Schutzklasse:	I
IP Schutzklasse:	IP67
MM Zeichen:	✓

Anschluss an Sicherungen:

Sicherungstyp:	B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25	D10	D13	D16	D20
Anzahl Einheiten:	3	4	5	7	8	7	9	11	14	18	14	19	23	29

Gehäuse und Abmessungen:

Gehäusefarbe:	grau
Gehäusematerial:	Alu
Abmessungen:	191 x 70 x 40 mm (l x b x h)
Gehäusefarbe:	grau
Gehäusematerial:	Alu
Produktgewicht:	0,850 kg

Montagehinweise:

Für Außenbereich geeignet:	✓
Montageort:	Stand-Montage, Wand-Decken-Montage
Montageart:	verschraubbar
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 50 °C
Max. Gehäusetemperatur:	80 °C

Kennzeichnungen:

