

Artikelnummer: L5202432W2G  
Artikelname: PROLED SHARK CV IP67  
Artikelbezeichnung: PROLED SCHALTNETZTEIL SHARK CV IP67 24-320  
GTIN: 4251158482682



Abbildung ähnlich

### Artikelbeschreibung:

Schaltnetzteile mit IP-Klasse IP67. Für Innen und Außen geeignet. Geräuschlos, da kein Lüfter.

### Elektrische Eigenschaften:

| Eingang:             |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | 100 - 240 VAC ; 50 - 60 Hz + 140 - 280 VDC |
| Einschaltstrom:      | < 90 A ; < 300 µs                          |
| Effizienz:           | 92 %                                       |
| Leistungsfaktor (λ): | 0,95                                       |
| Ausgang:             |                                            |
| Ausgang:             | 24 VDC; 13.33 A; 320 W                     |
| Ausgang einstellbar: | –                                          |

### Technische Eigenschaften:

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Anschluss primär:   | offenes Kabelende; 3 x 1 mm <sup>2</sup> ; 25 cm   |
| Anschluss sekundär: | offenes Kabelende; 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> ; 25 cm |
| Dimmbar:            | –                                                  |
| Steuerung:          | nein                                               |
| PWM Dimmer:         | –                                                  |
| Lüfter:             | ohne Lüfter                                        |

### Schutzeigenschaften:

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzeigenschaften:      | Kurzschlussicher, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Schutz gegen offenen Kreislauf |
| Elektrische Schutzklasse: | I                                                                                      |
| IP Schutzklasse:          | IP67                                                                                   |
| MM Zeichen:               | ✓                                                                                      |

### Gehäuse und Abmessungen:

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Gehäusefarbe:    | grau                         |
| Gehäusematerial: | Aluminium                    |
| Abmessungen:     | 300 x 58 x 32 mm (l x b x h) |
| Gehäusefarbe:    | grau                         |
| Gehäusematerial: | Aluminium                    |
| Produktgewicht:  | 1,000 kg                     |

### Montagehinweise:

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Für Außenbereich geeignet: | ✓                                  |
| Montageort:                | Stand-Montage, Wand-Decken-Montage |
| Montageart:                | verschraubbar                      |
| Umgebungstemperatur:       | -40 °C bis 50 °C                   |
| Max. Gehäusetemperatur:    | 90 °C                              |

### Kennzeichnungen:

