

Zubehör
TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Montage der aktiven und passiven Komponenten und der intelligenten Module erfolgt auf Tragschienen.

Tragschienen sind, entsprechend den unterschiedlichen Einsatzbereichen, aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gefertigt und in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Best.-Nr.	0117500000
Ausführung	Tragschiene, DIN EN 60715, Stahl, 2000 mm, verzinkt
GTIN (EAN)	4008190150662
VPE	2 m

Zubehör TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	2.000 mm	Höhe	15 mm
Tiefe	5,5 mm	Nettogewicht	140 g

Bemessungsdaten

Normen	DIN EN 60715
--------	--------------

Systemkennwerte

Ausführung	mit Langloch	Tragschiene	TS 15
------------	--------------	-------------	-------

Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D)	4,2 mm	Bohrloch, geschlitzt	Ja
Bohrlochabstand, mittig	20 mm	Bohrlochdurchmesser	4,2 mm
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	6 mm ²	Schlitzabstand	8 mm
Schlitzbreite	4,2 mm	Schlitzlänge	12 mm
Stärke	1 mm		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Oberfläche	verzinkt
Farbe	grau		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	geschraubt
---------------	---------------	------------	------------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-14-11-43

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------