

Univ.-Leiteranschluss-Klemme (01 068)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 068

CRITO®

Univ.-Leiteranschluss-Klemme

für Schiene 5 mm

16 - 120 mm², AWG 4 - MCM 250

System

30Compact 3P

60Classic

Produktgruppe 07

Untergruppe 18

VE 25

EAN 4021267010683

Produktvorteile

Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.

Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

eCl@ss 6.1 27141146

eCl@ss 7.1 27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Approbationen

CSA, UL, Germanischer Lloyd



Typnummer: 524

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 250 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsstrom (UL): 255 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 440 A

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 27,7 kA

SCCR: 18 kA

Mechanische Werte

B x H x T: 24 x 36 x 55

Gewicht: 10,6 kg/100

für Flatschienen 5 mm

Sammelschienen:

Klemmstellen

16 - 120 mm² / AWG 4 - MCM 250

feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,

Rundleiter mehrdrähtig,

la. Cu 4 x 15,5 x 0,8 oder 6 x 15,5 x 0,8 oder 10 x 15,5 x 0,8

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften

Anschlussschrauben: Sechskant-Schraube M10, Schlüsselweite 17

Klemmenkörper: Stahl, verzinkt und chromitiert

Haltefeder: korrosionsbeständiger Federstahl

Variante

Art. Nr. 01203 für 10 mm dicke Schienen, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil

Zubehör



01 413

Abdeckkappe, 3-polig

84 x 200 x 55