

## Univ.-Leiteranschluss-Klemme (01290)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 01290

CRITO<sup>®</sup>

Univ.-Leiteranschluss-Klemme

4 - 35 mm<sup>2</sup>, AWG 10 - 2

für Sammelschienen Flachschienen 10 mm

#### System

30Compact 3P

60Classic

100Energy

185mm-System

**Produktgruppe** 07

**Untergruppe** 06

**VE** 50

**EAN** 4021267012908

## Produktvorteile

Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.  
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

**Katalogseite** 2018 : 2.2, 3.6

**eCl@ss 6.1** 27141146

**eCl@ss 7.1** 27141146

**ETIM 4.0** EC000001

**ETIM 5.0** EC000001

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

### Approbationen

CSA , UL , Germanischer Lloyd



Typnummer: 526

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 115 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsstrom (UL): 95 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600

V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 270 A

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000  
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500  
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 34.9 kA

### **Mechanische Werte**

B x H x T: 16 x 29 x 35

Gewicht: 4.7 kg/100

für Flachschielen 10 mm

Sammelschielen:

### **Klemmstellen**

4 - 35 mm<sup>2</sup> / AWG 10 - AWG 2

feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,

Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

lam. Cu 3 x 9 x 0,8 oder 6 x 9 x 0,8

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

### **Werkstoffeigenschaften**

Anschlussschrauben: Schraube +/- (PZ3), verzinkt, chromitiert

Klemmenkörper: Stahl, verzinkt und chromitiert

Haltefeder: korrosionsbeständiger Federstahl

### **Variante**

Art. Nr. 01285 für 5 mm dicke Schienen

## Zubehör



**01590**

Abdeckkappe, 3-polig

54 mm breit

54 x 200 x 55