

Univ.-Leiteranschluss-Klemme (01 203)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 203

CRITO®

Univ.-Leiteranschluss-Klemme

für Schiene 10 mm

16 - 120 mm², AWG 4 - MCM 250

System

30Compact 3P

60Classic

100Energy

185mm-System

Zentraleinspeisung

Produktgruppe 07

Untergruppe 18

VE 25

EAN 4021267012038

Produktvorteile

Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

Katalogseite 2015 : 1/2, 2/7, 5/1

eCl@ss 6.1 27141146

eCl@ss 7.1 27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Approbationen

CSA, UL, Germanischer Lloyd



Typnummer: 528

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 250 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsstrom (UL): 255 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 440 A

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 62,8 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{CW} : 20,8 kA / 1s

Mechanische Werte

B x H x T: 24 x 36 x 55

Gewicht: 10,9 kg/100

für Flachschienen 10 mm, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil

Sammelschienen:

Klemmstellen

16 - 120 mm² / AWG 4 - MCM 250

feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,

Rundleiter mehrdrätig,

la. Cu 4 x 15,5 x 0,8 oder 6 x 15,5 x 0,8 oder 10 x 15,5 x 0,8

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften

Anschlussschrauben: Sechskant-Schraube M10, Schlüsselweite 17

Klemmenkörper: Stahl, verzinkt und chromitiert

Haltefeder: korrosionsbeständiger Federstahl

Variante

Art. Nr. 01068 für 5 mm dicke Schienen

Zubehör



01 413

Abdeckkappe, 3-polig

84 x 200 x 55