

# Kombihammer 800 W

## HR2670FT

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J

**Kombihammer mit 3 Betriebsarten, kompatibel mit SDS-Plus Schaft und Schnellwechselfutter.**

Leistungsstarker und äußerst langlebiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS-Schaft. Der 800-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 3,0 J. Ausgestattet mit drei Betriebsarten: nur Bohren, nur Meißeln und Schlagbohren. Der maximale Bohrdurchmesser in Beton beträgt 26 mm. Inkl. Schnellwechselfutter und mit LED-Arbeitslicht.



### Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Beton	26 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
optimaler Bohrbereich (Beton)	4 - 18 mm
Schlagstärke	3,0 J
Bohrleistung HM-Bohrkrone	68 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schalleistungspegel (dB)	102 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	390 x 77 x 207 mm
Max. Abgabeleistung	550 W

**EAN 0197050007209**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



### Spezifikationen

- Ausgestattet mit drei Betriebsarten (nur Bohren/ nur Hämmern /Schlagbohren)
- Kompatibel mit SDS-PLUS-Schaft
- Einhand-Schiebefutter für schnellen und einfachen Bitwechsel
- Drehmomentbegrenzer zur Minimierung von Getriebeschäden wenn der Bohrer blockiert
- Lock ON Arretierungsknopf für Dauereinsatz
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**122G56-6**  
Griffeinheit

**191F46-4**  
Schnellwechselbohrfutter



**321144-6**  
Tiefenanschlag

**821925-3**  
Kunststoffkoffer

## Passendes Zubehör

**122G56-6**  
Griffeinheit

**1914X3-8**  
Bohrer-Wandabsaugset



**191F46-4**  
Schnellwechselbohrfutter



**321144-6**  
Tiefenanschlag

**821925-3**  
Kunststoffkoffer