

AR50F09C1AHNEU

Wandgerät Cebu S2

Art.-Nr.: 701906

- Inneneinheit, inkl. IR-Fernbedienung
- Smart WiFi & Easy-Filter
- Kühlleistung: 2,5 kW
- Heizleistung: 3,2 kW
- Klassische Eleganz



SAMSUNG



Produktbeschreibung

- ECO S-Inverter | Zero Standby Power | selbstreinigend | flüsterleise
- SMART Wi-Fi mit künstlicher Intelligenz und Mustererkennung
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Optional: Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler
- Optional: Störmelde- und ON/OFF-Kontakt
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Lüften
- Luftansaug nicht sichtbar
- Platine mit alphanumerischem Display für exakte Diagnosen
- 4 Ventilatorstufen
- Auto-Restart | Auto-Air-Swing up & down
- Good Sleep Mode | Smart-Saver-Mode
- Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher
- Full HD-Filter | 24 Stunden Programm-Timer
- Gerät Farbton weiß, ähnlich RAL 9016

Innengerät

- Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Luftansaug kopfseitig über die gesamte Verdampferbreite. Luftausblas im unteren Geräteteil
- Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar
- Reinigungsfähiger Full HD-Filter, leicht nach oben herausnehmbar
- Ventilator vierstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb

- Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz
- Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort
- Inklusive Schaltkontrolle über Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display oder optionaler Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- u. Wochentimer und Raumtemperaturfühler

Technische Daten

Abmessungen Klima		
Bezeichnung		Wert
Abmessungen Innen (B/H/T)	mm	820 x 299 x 215
Gewicht Innen	kg	9,1
Leistungsdaten Klima		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Kühlleistung	kW	2,5
Nenn-Heizleistung	kW	3,2
Elektrische Daten Klima		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,030
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,030
Nenn-Stromaufnahme Kühlen	A	0,3
Nenn-Stromaufnahme Heizen	A	0,3
max. Stromaufnahme		200
Spannungsversorgung	V	230
Anschluss	Ph	1
Ventilator Daten Klima		
Bezeichnung		Wert
Type		Querstromlüfter
Leistung	kW	0,027
Luftmenge	m ³ /h	672
Einsatzgrenzen Klima		
Bezeichnung		Wert
Einstellgrenzen Kühlen	°C	18 bis 30
Einstellgrenzen Heizen	°C	16 bis 30
Schalldaten Klima		

Bezeichnung		Wert
Schalldruck Innengerät	dB	37/22
Schalleistungspegel Innengerät	dB	54
Rohranschlüsse, Leitungen und Kältemittel		
Bezeichnung		Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung		6,35
Anschluss Sauggasleitung		9,52
vorgefüllte Kältemittelmenge		255

- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften