

Foto ist repräsentativ

Eaton 3P900UD

Eaton 3P Ellipse USV USB DIN, 900 VA, 540 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) Schuko, (1) Schuko (nur Überspannungsschutz), USB-Ladung, Tower

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 3P Ellipse USV
KATALOGNUMMER	3P900UD
EAN	3553340621352
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	235 mm
PRODUKTHÖHE	263 mm
PRODUKTBREITE	81 mm
PRODUKTGEWICHT	4.4 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
PRODUKTTYP	USV
MODELLCODE	Eaton 3P Ellipse 900 USB DIN

Produktspezifikationen

BESONDERE MERKMALE

- Komfortables, extraflaches Design für eine einfache Installation in jeder Büroumgebung
- Hochleistungsfähiger Überspannungsschutz nach IEC 61643-11
- 4 Steckdosen für PC und Peripheriegeräte
- (2) USB-Ladeanschlüsse
- Kartenslot für optionale Cloud-Verbindung
- HID-kompatibler USB-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten) für die automatische Integration in gängige Betriebssysteme (Windows/Mac OS/Linux)
- Die leicht austauschbare Batterie trägt zu verlängerter Lebensdauer der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) bei.

TOPOLOGIE	Offline
FORMFAKTOR	Tower
BAUFORM	Freistehendes Modell
FARBE	Schwarz
VA WERT	900 VA
LEISTUNG	540 W
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Nein

- VERPACKUNGSGEHALT**
- Eingangskabel
 - USB-Kabel
 - Kurzanleitung
 - Sicherheitshinweise

ÜBERSpannungsschutz	Ja
Automatische Ausschaltfunktion	Ja
Primäre Frequenz - MAX.	70 Hz

PRIMÄRE FREQUENZ - MIN.	46 Hz
EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSKABELLÄNGE	1,5 m
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50 bis 60 Hz
EINGANGSFREQUENZBEREICH	46-70 Hz
STECKDOSEN	(3) Schuko, (1) Schuko (nur Überspannungsschutz)
ANZAHL DER AUSGÄNGE PC (SCHUKO)	4
SPANNUNG	230 V
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
EINSPEISUNGSTYP	1
SPANNUNGSART	AC
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitdiagramms
AKKUMANAGEMENT	Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
BATTERIELEISTUNG	12 V / 9 Ah
BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein
LAUFZEIT AUF HALBLAST	10 min
KOMMUNIKATION	USB-Port (HID-konform)
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Ja
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Shutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV- Einstellungen)
BENUTZEROBERFLÄCHE	LED-Anzeige
SCHNITTSTELLENTYP	USB
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Nein
HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 25 dB bei 1 Meter
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 - 95 % (ohne Betauung)
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)

BETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	40 °C
BETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	0 °C
AUSGANGSSCHEINLEISTUNG	900 VA
EINGANGSSPANNUNG - MAX.	284 V
EINGANGSSPANNUNG - MIN.	161 V
AUSGANGSSPANNUNG - MAX.	284 V
AUSGANGSSPANNUNG - MIN.	161 V
SEKUNDÄRE FREQUENZ - MAX.	60 Hz
SEKUNDÄRE FREQUENZ - MIN.	50 Hz
ANZAHL BATTERIEN	1
EFFIZIENZ	97
EFFIZIENZ (ECO-MODUS)	97
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
AUSGANGSFREQUENZ	50/60 Hz
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,6
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
PHASE (EINGANG)	1
PHASE (AUSGANG)	1
LAUFZEIT BEI VOLLLAST	1,5 %
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE	USB
LEISTGSAUFNAHME	16.7 W
USB-SCHNITTSTELLE	Ja

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER

[Eaton 3P Ellipse UPS
advanced user guide](#)

[Eaton 3P Ellipse UPS
Quickstart guide](#)

BROSCHÜREN

[Eaton 3P Ellipse UPS
brochure - EN](#)

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[Eaton 3P Ellipse UPS
declaration of conformity -
EN](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

