

Bewegungsmelder

IS 240 DUO

EAN 4007841602710



Funktionsbeschreibung

In der Nacht, oder wenn es dunkel wird, können Sie sich voll auf den IS 240 DUO verlassen. Wir haben den Bewegungsmelder mit zwei hochempfindlichen Infrarot-Detektoren ausgestattet, damit er große Flächen für Sie überwachen kann. Und wenn Sie den Melder an einer Außenecke montieren, ergibt sich noch ein weiterer Vorteil: Die zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden. Warum zwei Sensoren anbringen, wenn auch einer die Arbeit alleine erledigen kann? Der Eckwandhalter ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Zubehör	inkl. Eckwandhalter
Erfassungswinkel	240° mit 180° Öffnungswinkel
Reichweite	max. 12 m (temperaturstabilisiert)
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Wand Ecke
Abmessungen (H x B x T)	90 x 60 x 100 mm
Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz
Leistung	max. 1000 W, max. 6 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<132µF
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Schwenkbereich	Feinabstimmung ± 80° des Sensorgehäuses
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Zeiteinstellung	10 Sek. - 15 Min.
Ansprechhelligkeit	2-2000 lx
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Temperatur	-20-50 °C
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Variante	schwarz