4715

IP44

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel wg UP IP44, weiß glänzend

Steckdose SCHUKO® WG UP IP44 mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- mit Steckklemmen
- Zentralplatte
- mit Spreizkrallen
- ohne erhöhten Berührungsschutz

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Haupt-Designlinie	wg UP IP44
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Oberfläche	glänzend
Einbautiefe	30,5 mm
Schutzart	IP44
Farbe	weiß
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Werkstoff	Thermoplast
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz