

D HSS Einschnitt-Gewindebohrer, gerade genutet, für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Einsatzbereich:

Für Durchgangsgewinde, geeignet für legierte und unlegierte Stähle bis ca. 850 N/mm², Stahlguss, Temperguss, Messing, Aluminium und Kupfer.



Präzise
Precise
Preciso



Verschleissfest
Wear-resistant
Resistente al desgaste

E HSS single cut taps, straight fluted, for metric ISO-threads DIN 13

Range of application:

For through hole threads, suitable for alloyed and unalloyed steels up to appr. 850 N/mm², cast steels, malleable cast iron, brass, aluminium and copper.

ES Macho de corte HSS, con ranura recta, para rosca ISO métrica DIN 13


Aplicación:

Para roscas pasantes, adecuada para aceros aleados y no aleados hasta aprox. 850 N/mm², así como fundición de acero, fundición maleable, latón, aluminio y cobre.



Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico



d1 mm	P mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	a _{h12} mm		Code 708 Art.-Nr.	Inh. Cont.
M 2	0,4	36	8	2,8	2,1	Ø 1,6 mm	00 708002001 00	1
M 3	0,5	40	11	3,5	2,7	Ø 2,5 mm	00 708003001 00	1
M 4	0,7	45	13	4,5	3,4	Ø 3,3 mm	00 708004001 00	1
M 5	0,8	48	16	6	4,9	Ø 4,2 mm	00 708005001 00	1
M 6	1	50	19	6	4,9	Ø 5,0 mm	00 708006001 00	1
M 8	1,25	56	22	6	4,9	Ø 6,8 mm	00 708008001 00	1
M 10	1,5	70	24	7	5,5	Ø 8,5 mm	00 708010001 00	1
M 12	1,75	75	29	9	7	Ø 10,2 mm	00 708012001 00	1



Set!

Siehe ab Seite 345
See from page 345
Consulte la página
345 y siguientes