

1000 V Kraft-Vorschneider

nach DIN ISO 5748, aufgelegtes Gelenk,
mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide

(ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostaht



200 (8")

6

10 0402

**1000 V Kombinationszangen**

nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk, mit

induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl,
mit leicht konischen, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch)



160 (6")

6

10 0334

180 (7")

6

10 0336

200 (8")

6

10 0338

**1000 V Abisolierzange**

Eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube zum

Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm ø
bzw. 0,75 mm² bis 6 mm², mit innenliegender Öffnungsfeder



160 (6")

6

10 0686

**1000 V Telefonzangen mit geraden Backen**

nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, mit

induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC),

lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch),
mit Schneiden für harten und weichen Draht



160 (6")

6

10 0214

200 (8")

6

10 0216

**1000 V Telefonzangen mit gebogenen Backen**

nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk,

Backen 45° gewinkelt, mit induktiv gehärteter

Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und
gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht



160 (6")

6

10 0236

200 (8")

6

10 0238

**1000 V Flachzange (Langbeckzange)**

nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk,

lange, flache Backen, Backenlänge 50 mm, gezahnte Greifflächen



160 (6")

6

10 0024

**1000 V Rundzange (Langbeckzange)**

nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk,

lange, runde Backen, Backenlänge 50 mm, fein gezahnte Greifflächen



160 (6")

6

10 0062

**1000 V Zangensortiment, 4-teilig**

Kraft-Seitenschneider

200 (8")

10 0528

Telefonzange mit geraden Backen

200 (8")

10 0216

Kombinationszange

185 (7")

10 0336

Abisolierzange

160 (6")

10 0686

1

10 4020

