


Kompaktfluter „HUPlight10pro“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah
- **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1000 Lm
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 - 240 V AC
Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer Fuß

360° | 130344




Art. Nr. 130344
170 x 121 x 43 mm



Kompaktfluter „HUPlight20pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah
- **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2000 Lm
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 - 240 V AC
Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer Fuß

360° | 130346



Art. Nr. 130346
185 x 135 x 43 mm



LED Arbeitslampe „HUPlight10+3“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 1000 Lm (10 W LED)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 - 240 V AC
Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken
- mit Gürtelclip

360° | 130348




Art. Nr. 130348
220 x 57 x 40 mm



Wasserwaage „HUPmini“

aus Acrylglas, mit 2 Libellen (horizontal und vertikal), mit 2 Mess-Skalen (0 - 10 cm + 0 - 5 cm).

360° | 240061



Art. Nr. 240061
100 x 50 x 15 mm

Durchsteckspreizdübel

Eignung

- für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, eingeschränkt für Lochbaustoffe
- zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- und Spanplattenschrauben befestigt werden können

Eigenschaften

- Dreiteilung des Spreizteils für eine optimale, zentrische Schraubenführung
- schnellere Montage und hohe Auszugswerte
- Halte- und Drehsicherungskeile garantieren eine gute Verdrehsicherung
- optimales Spreizverhalten sowohl in festen als auch in weicheren Baustoffen und in Hohl- und Lochsteinen
- Durchgangsöffnung in der Dübelspitze erleichtert das Durchschrauben



Art. Nr.	Ø x Länge	Schrauben-Ø	Tiefe	VE
794002	6 x 30	3,5 - 5,0	40	100
794004	8 x 40	4,5 - 6,0	50	100

Kragenspreizdübel

Eignung

- für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, eingeschränkt für Lochbaustoffe
- zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- und Spanplattenschrauben befestigt werden können

Eigenschaften

- Dreiteilung des Spreizteils für eine optimale, zentrische Schraubenführung
- schnellere Montage und hohe Auszugswerte
- Halte- und Drehsicherungskeile garantieren eine gute Verdrehsicherung
- optimales Spreizverhalten sowohl in festen als auch in weicheren Baustoffen und in Hohl- und Lochsteinen
- Durchgangsöffnung in der Dübelspitze erleichtert das Durchschrauben
- mit zusätzlichem Kragen



Art. Nr.	Ø x Länge	Schrauben-Ø	Tiefe	VE
794012	5 x 25	2,5 - 4,0	35	100
794014	6 x 30	3,5 - 5,0	40	100
794016	8 x 40	4,5 - 6,0	50	50
794018	10 x 50	6,0 - 8,0	60	25

haupa®

... Lösungen, die überzeugen