

Kabelbinder

schwarz (RAL 9011) = wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig

Breite mm	Länge mm	Kabelbaum- ø mm	Mindestzugfestigkeit kp	N	VE	Artikelnr.
2,5	75	2 - 16	9	88	100	18 1860
	100	2 - 24				
	135	2 - 35				
	160	2 - 42				
	200	2 - 55				
3,5	140	2,5 - 36	18	176	100	18 1864
	200	2,5 - 55				
	280	2,5 - 80				
4,5	160	2,5 - 40	22	216	100	18 1865
	180	3 - 45				
	200	3 - 51				
	250	5 - 70				
	280	5 - 76				
	360	5 - 101				
7,5	180	5 - 46	60	588	100	18 1871
	240	5 - 64				
	280	5 - 76				
	360	5 - 101				
	450	18 - 132				
	540	20 - 160				
9,0	780	20 - 235	80	784	100	18 1890
	920	40 - 280				
	1220	50 - 375				
	12,5	500				
750	40 - 225					
1000	40 - 300					



Wiederöffnbare Kabelbinder

aus Polyamid 6.6, nach Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck

Breite mm	Länge mm	Bündel- ø mm	Mindestzugfestigkeit kp	VE	Artikelnr.
7,5	200	bis 50	36	100	18 1490
	280	bis 76			
	360	bis 100			
schwarz (RAL 9011) = wetterfeste Ausführung, UV-Beständigkeit					
7,5	200	bis 50	36	100	18 1495
	280	bis 76			
	360	bis 100			



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26