

Valena™ INMATIC-Einsätze

Thermostate, Hotel-Card, Push & Pull-Leuchte, Lötewerke



752135 + 754006



A75111 + 754001
A75112 + 754001



752025 + 755160
+ 754081



752069 + 754121

Die Valena INMATIC-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Valena Life oder Valena Allure. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Thermostate	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kartenschalter (Hotel-Card)
1	752033	Elektronisches Raumthermostat mit Wechselkontakt Zum Heizen und Kühlen; Drei Betriebsarten per Taste wählbar: Komfort, Abgesenkt, Frostschutz Spannungsversorgung: 230 V~, 50/60 Hz Schaltausgang: 1 potentialfreier Wechselkontakt mit Schraubklemmen, Temperaturbereich: 10 bis 30 °C (+/- 0,5°C) Schaltstrom: 8 A bei $\cos \varphi = 1$ 2 A bei $\cos \varphi = 0,6$ 	1	752025	Elektronischer Hotel-Card-Schalter Zum Einschalten des Stromkreises in Hotelzimmern Spannungsversorgung: 230 V~ Schaltleistung: 30 VA Abschaltverzögerung: 30 Sek. Schraubklemmenanschluss: L, N und Schaltausgang Zur Verwendung mit Schlüsselkarte Best.Nr. 089806 (nicht im Lieferumfang) oder Karten mit Standardformat (Breite 54 mm). 
1	752133	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life			Push & Pull- Leuchte Schaltet sich bei Netzausfall automatisch ein. Kann durch Push&Pull jederzeit aus der Wand genommen und als Taschenlampe verwendet werden. – Leuchtdauer: 2 Stunden – EIN-/AUS-Schalter – „Turbotaste“ zur Erhöhung der Leuchtintensität (die Leuchtdauer verringert sich auf 15 Minuten) – Schraubklemmenanschluss: L und N
1	752233	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life			
1	752333	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life			
	752034	Elektronisches Fussbodenthermostat Spannungsversorgung: 230 V~, - 50/60 Hz Schaltausgang: 1 potentialfreier Schließer (konfigurierbar als Öffner) mit Schraubklemmen Temperaturbereich: 7 °C bis 40 °C (+/- 0,5 °C) Schaltstrom: 16 A bei $\cos \varphi = 1$ Automatischer Frostschutz unter 7 °C Geliefert mit 4 m langem Fernfühler (max. Fühlerlänge 20 m) 	1	752069	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
		Hinweis: Zur Verwendung mit Abdeckungen von Valena Allure. Valena Life-Artikel werden inkl. Abdeckung geliefert. Verpackt im Beutel.	1	752169	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life
		Hinweis: Zur Verwendung mit Abdeckungen von Valena Allure. Valena Life-Artikel werden inkl. Abdeckung geliefert. Verpackt im Beutel.	1	752269	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life
1	752134	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life			Lötewerke Unterputz Elektronik Gong mit 17 polyphonen Klingeltönen; 2 Eingänge für unterschiedliche Klingeltaster; Frontseitige Stummschaltung; kontinuierliche Lautstärkeeinstellung; Lautstärke: 83 dB(A), Abstand: 1 m Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 x 43 mm, geliefert inkl. Abdeckung Einbau in UP-Standarddose (Tiefe: 56 mm) mittels Schraubbefestigung, Schraubklemmenanschluß Variante Valena Life inkl. Abdeckung.
1	752234	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life			
1	752334	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life			
		Programmierbares Thermostat Programmierbares Raumthermostat mit Display (B x H: 51 x 30 mm) und einfacher Menüführung (Menüsprache Deutsch), 5 Wochenprogramme, Zeit- und Datumseinstellungen, Softkey-Tasten und Drehrad für intuitive Bedienung, An- und Abwesenheitsbetriebsart (Absenkttemperatur, Frostschutz) Spannungsversorgung: 230 V~, - 50/60 Hz Schaltausgang: 1 potentialfreier Wechselkontakt mit Schraubklemmen Temperaturbereich: 7 °C bis 30 °C (+/- 0,5 °C) Schaltstrom: 8 A bei $\cos \varphi = 1$ Geliefert mit Abdeckung und passender Unterputz-/Hohlwand-Dose Best.Nr. 080102 (Tiefe: 40 mm). Zu komplettieren mit 5-moduligen Abdeckrahmen von Valena Life/Allure (siehe Auswahltabelle auf Seite 163 und 164)	1	A75111	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
		Hinweis: Zur Verwendung mit Abdeckungen von Valena Allure. Valena Life-Artikel werden inkl. Abdeckung geliefert. Verpackt im Beutel.	1	A75112	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
	752135	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life / Allure (gemeinsame Bestellnummer)			Gong 12 V~ Spannungsversorgung: 8 - 12 V = / ~ / 0,280 A
1	752235	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life / Allure (gemeinsame Bestellnummer)			
1	752335	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life / Valena Allure (gemeinsame Bestellnummer)			
1	755338	<input checked="" type="checkbox"/> Mattschwarz Valena Allure			Gong 230 V~ Spannungsversorgung: 230 V ~ (50 Hz) / 0,080 A
1	755339	<input type="checkbox"/> Perlmutter Valena Allure			