

Spatwaterdicht-programma – opbouw – IP54**

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620, horizontaal*	Grijs	D 6632 WAB	00306211			
idem, met tekstvelden 10 x 48,5 mm*	Grijs	D 6632 WAB NA	00305211			
idem, met controlelamp en tekstvelden 10 x 48,5 mm, schroefcontacten*	Grijs	D 6632 WAB NA LED/4	00333511			
* Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.						
<i>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.</i>						
Verticaal	Grijs	D 6622 WAB	00306511			

Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620, horizontaal	Grijs	D 6633 WAB	00306311			
idem, met tekstvelden 10 x 48,5 mm	Grijs	D 6633 WAB NA	00305311			
Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules. De inzetelementen bij deze 3voudige wandcontactdoos zijn met alle inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar.						

Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten, slagvast

2polig + E, met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk, 1voudig						
NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6670/15 US WAB	00306811			
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6670/20 US WAB	00306911			

Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten, slagvast

2polig + E, met klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm						
NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Grijs	D 6670/15 US WAB NA	00307111			
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Grijs	D 6670/20 US WAB NA	00307211			

Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten, slagvast

2polig + E, verticaal, met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk, 2voudig						
NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6672/15 US WAB	00307811			
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6672/20 US WAB	00307911			

Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten, slagvast

2polig + E, horizontaal, met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk, 2voudig						
NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6682/15 US WAB	00309011			
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6682/20 US WAB	00309111			
idem, 3voudig						
NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~, intern bedraad	Grijs/Geel	D 6683/15 US WAB	00309411			

Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met schroefcontacten, slagvast

2polig, 10/16 A 250 V						
1voudig, met kinderbeveiliging	Grijs	B 6671 WAB SI	00305641			
2voudig, met kinderbeveiliging, verticaal	Grijs	B 6672 WAB SI	00295241			
3voudig, met kinderbeveiliging, horizontaal	Grijs	B 6683 WAB SI	00295341			

Trekschakelaar 10 A 250 V~ met insteekcontacten, slagvast

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	Grijs	H 1626 WAB	00387621			
2polig	Grijs	H 1622 WAB	00387221			

**Wandcontactdozen volgens VDE IP44, volgens KEMA IP54

