

Spatwaterdicht-programma – opbouw – IP54**

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Pulsdrukker 10 A 250 V~ met schroefcontacten, slagvast

Wissel-/wissel-pulsdrukker

Ook als jaloezie-pulsdrukker met elektrische vergrendeling te gebruiken.

Grijs

D 629 T WAB

00390911



Lichtsignaal met schroefcontacten, slagvast

Zonder lamp, zonder schutglas

Met lamphouder E10

Grijs

D 695 WAB O.H.

00305011

Met lamphouder E14

Grijs

D 695/14 WAB O.H.

00305111

Voor normale of buislampen E14, vlakke schutglas, max. 35 mm lang en max. 7 W, hoge schutglas, max. 57 mm lang en max. 10 W

Schutglazen zie pag. 181.



Glim-/gloeilampje E10

Voor lichtsignalen, glimlampje 230 V~, 0,8 mA

D 490/220

00582111



Combinatie met insteekcontacten, slagvast

Bestaande uit: Wipschakelaar 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO®, 2polig, 16 A 250 V

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)

Grijs

D 6666 WAB

00307611

Serieschakelaar

Grijs

H 6665 WAB

00307521



De inzetelementen bij deze combinatie zijn met alle inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar.

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620, 1voudig

Grijs

D 6620 WAB

00306111

idem, met kinderbeveiliging

Grijs

D 6620 WAB SI

00306411

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620, 1voudig

Grijs

D 6621 WAB

00390711



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm

Grijs

D 6620 WAB NA

00307011

idem, met controlelamp, schroefcontacten

Grijs

D 6620 WAB NA LED/4

00333911

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm

Grijs

D 6621 WAB NA

00311311



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, afsluitbaar, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm

Grijs

D 6620 WAB NA VS

00306011

Eenheidsslot op aanvraag leverbaar.



Vervangslot met 2 sleutels

Vervanging voor artikel-nr. D 6620 WAB NA VS

D 91 VS

00589111



**Wandcontactdozen volgens VDE IP44, volgens KEMA IP54

