

RUNPO 1

Spezialkunststoffband Ø 4 mm 1- Fach mit

RUNPOGLEITER[®]
DIE PATENTIERTE SPEZIALSPITZE



**RUNPOCAM
KOMPATIBEL**



| Spiralende | | Spiralenspitze | |
|--|------|--|---------|
| | | | |
| Ösenkopf Ø 6 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm • mit Strang verschraubt • | | RUNPOGLEITER mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst • | |
| Artikel | Ø | Länge | Art-Nr. |
| RUNPO 1 | 4 mm | 5 m | 30027 |
| Spezialkunststoffband Ø 4 mm, 1- Fach | | 10 m | 30028 |
| 1 x RUNPOGLEITER mit Spezialösenkopf | | 15 m | 30029 |
| Spiralende: Öse mit Gewinde RTG Ø 6 mm | | 20 m | 30030 |
| optimales Einsatzgebiet: | | 25 m | 30042 |
| Rohr Ø 16, 25 und 32 mm | | 30 m | 30043 |

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für die RUNPO 1

| | | | | |
|------|----------|-------|--|--------------------------|
| Ø | | | | |
| 4 mm | 16-32 mm | 15 mm | Spiralende Gewinde RTG Ø 6 mm 170 Kg | Spiralenspitze 170 Kg |

Zubehör: RUNPO Z, Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Edelstahl, geeignet in Kombination mit der RUNPO 1

| | | | |
|--|--|-------------|-------|
| | | Ø 4 – 6 mm | 20272 |
| | | Ø 6 – 9 mm | 20273 |
| | | Ø 9 – 15 mm | 20274 |

RUNPO Z – Schnellverschluss kompatibel mit RUNPOGLEITER!

| | | |
|--|------------------------|-------|
| | Ösen-Set Ø 7 mm | 20487 |
|--|------------------------|-------|



RUNPO 1 ist nicht geeignet für den RT 2008!

1 x RUNPOGLEITER

extrem gutes Biege und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm² Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast.

Auch für die RUNPOCAM RC2 geeignet!

Alle Preise verstehen sich ab Werk Thalgau bei Salzburg - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preise Stand 2018. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.