

Kabelschutzrohre, aus PE

FXKVS, Kabelschutzrohr in Verbundbauweise; außen gewellt, innen glatt; flammenverbreitend, schwarz (RAL 9005), in Stangen zu 6 m inkl. Muffe

Anwendungsbereich: universelle Schutzrohre mit hoher Druck- und Schlagfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen; mit sanddichter Muffenverbindung, mittels separater Dichtringe sind wasserdichte Verbindungen möglich, leichter Kabeleinzug durch glatte Innenhaut

In Übereinstimmung mit: DIN EN 61386-24

Bestellhinweis: andere Farben auf Anfrage erhältlich



| Material | Code | Mechan. | UV stabil.* | Temp. |
|----------|-------|---------|-------------------------------------|---------------|
| PE | N 450 | >450 N | <input checked="" type="checkbox"/> | -30 °C/+70 °C |

| Art. Bez. | dn [mm] | di [mm] | gr [m] | KoGr | Art.Nr. |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| FXKVS 50 | 50,0 | 41,0 | 1170 | 27 | 099 354 |
| FXKVS 63 | 63,0 | 52,0 | 1260 | 27 | 025 751 |
| FXKVS 75 | 75,0 | 61,0 | 978 | 27 | 025 752 |
| FXKVS 90 | 90,0 | 75,0 | 648 | 27 | 041 193 |
| FXKVS 110 | 110,0 | 95,0 | 402 | 27 | 041 205 |
| FXKVS 125 | 125,0 | 107,0 | 288 | 27 | 041 194 |
| FXKVS 160 | 160,0 | 136,0 | 198 | 27 | 041 196 |
| FXKVS 175 | 175,0 | 150,0 | 264 | 27 | 044 965 |
| FXKVS 200 | 200,0 | 170,0 | 120 | 27 | 041 197 |

FXKVR, Kabelschutzrohr in Verbundbauweise; außen gewellt, innen glatt; flammenverbreitend, schwarz (RAL 9005), in Ringen zu 50 m inkl. Muffe und Einzughilfe

Anwendungsbereich: universelle Schutzrohre mit hoher Druck- und Schlagfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen; mit sanddichter Muffenverbindung, mittels separater Dichtringe sind wasserdichte Verbindungen möglich, leichter Kabeleinzug durch glatte Innenhaut

In Übereinstimmung mit: DIN EN 61386-24

Bestellhinweis: andere Farben auf Anfrage erhältlich



| Material | Code | Mechan. | UV stabil.* | Temp. |
|----------|-------|---------|-------------------------------------|---------------|
| PE | N 450 | >450 N | <input checked="" type="checkbox"/> | -30 °C/+70 °C |

| Art. Bez. | dn [mm] | di [mm] | kl [m] | KoGr | Art.Nr. |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| FXKVR 40 | 40,0 | 32,0 | 50 | 27 | 055 107 |
| FXKVR 50 | 50,0 | 41,0 | 50 | 27 | 041 925 |
| FXKVR 63 | 63,0 | 52,0 | 50 | 27 | 032 332 |
| FXKVR 75 | 75,0 | 61,0 | 50 | 27 | 026 353 |
| FXKVR 90 | 90,0 | 75,0 | 50 | 27 | 041 343 |
| FXKVR 110 | 110,0 | 95,0 | 50 | 27 | 041 344 |
| FXKVR 125 | 125,0 | 107,0 | 50 | 27 | 041 990 |
| FXKVR 160 | 160,0 | 136,0 | 25 | 27 | 042 514 |
| FXKVR 175 | 175,0 | 150,0 | 25 | 27 | 101 919 |
| FXKVR 200 | 175,0 | 170,0 | 25 | 27 | 099 585 |

* gemäß ISO 4892-3