

## Anschlussverschraubungen, halogenfrei, nicht flammverbreitend

## Connector Glands, halogenfree, non-flame propagating

**HGL, gerade Verschraubung;** schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert), Schnellmontagesystem, zugfest, mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423, IP 54

**Bestellhinweis:** mit Pg- oder NPT-Gewinde und Schutzart IP65 auf Anfrage erhältlich.

**HGL, straight gland;** black (RAL 9005, UV stabilised), plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread acc. to IEC/EN 60423, IP 54

**Ordering Note:** available with Pg or NPT thread and protection degree IP65 upon request.



Material	IP		Temp.	
PPO	54		-45°C/+150°C	
art	dn	ps	pl	ref
HGL 1212	13,0	100	3200	<b>016 439</b>
HGL 1616	16,0	100	2400	<b>012 753</b>
HGL 2020	20,0	50	1200	<b>011 790</b>
HGL 2525	25,0	50	600	<b>012 609</b>
HGL 3232	32,0	30	360	<b>012 754</b>
HGL 4040	40,0	20	240	<b>015 507</b>
HGL 5050	50,0	16	128	<b>015 506</b>
HGL 6363	63,0	8	64	<b>026 933</b>

**HEG, Winkelverschraubung;** schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert), Schnellmontagesystem, zugfest, mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423, IP 54

**Bestellhinweis:** mit Pg- oder NPT-Gewinde und Schutzart IP65 auf Anfrage erhältlich.

**HEG, elbow gland;** black (RAL 9005, UV stabilised), plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread acc. to IEC/EN 60423, IP 54

**Ordering Note:** available with Pg or NPT thread and protection degree IP65 upon request.



Material	IP		Temp.	
PPO	54		-45°C/+150°C	
art	dn	ps	pl	ref
HEG 1212	13,0	50	1600	<b>017 233</b>
HEG 1616	16,0	20	800	<b>012 755</b>
HEG 2020	20,0	20	640	<b>012 756</b>
HEG 2525	25,0	10	320	<b>012 757</b>
HEG 3232	32,0	10	160	<b>012 758</b>

**HFL, Winkel mit Flansch;** schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert), mit 4 Bohrungen, Schnellmontagesystem, zugfest, IP 54

**Bestellhinweis:** mit Schutzart IP65 auf Anfrage erhältlich.

**HFL, flange;** black (RAL 9005, UV stabilised), with 4 fixing holes, plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, IP 54

**Ordering Note:** available with protection degree IP65 upon request.



Material	IP		Temp.	
PPO	54		-45°C/+150°C	
art	dn	ps	pl	ref
HFL 20	20,0	50	400	<b>020 230</b>
HFL 25	25,0	25	300	<b>016 522</b>
HFL 32	32,0	20	160	<b>016 523</b>
HFL 40	40,0	10	80	<b>015 325</b>
HFL 50	50,0	8	48	<b>015 324</b>