

Flexible Schutzschläuche, Metall

MV, flexibler Metallschlauch; gewickeltes Profilblech aus verzinktem Stahl; sehr flexibel, zugfest, widerstandsfähig gegen Zusammendrücken; ohne Dichtung, Schutzart IP 40; in Ringen zu 25 m

In Übereinstimmung mit: DIN EN 61386-23 (VDE 0605-23)



Material	IP	Code	Mechan.	Temp.
Stahl, verzinkt	40	EN 33414	>750 N	-25 °C/+60 °C

Art. Bez.	dn [mm]	di [mm]	kl [m]	KoGr	Art.Nr.
DE330S 8	10,0	8,0	25	54	005 896
DE330S 11	14,0	11,0	25	54	005 899
DE330S 14	17,0	14,0	25	54	005 902
DE330S 16	19,0	16,0	25	54	005 904
DE330S 18	21,0	18,0	25	54	005 906
DE330S 23	27,0	23,0	25	54	005 911
DE330S 31	36,0	31,0	25	54	037 889
DE330S 40	45,0	40,0	25	54	005 928
DE330S 51	56,0	51,0	25	54	080 711

MVK, flexibler Metallschlauch; gewickeltes Profilblech aus verzinktem Stahl, mit Kunststoffummantelung aus PVC-P, schwarz (RAL 9005); sehr flexibel, wetterfest und flammwidrig; Schutzart IP 68; in Ringen zu 25 m

In Übereinstimmung mit: DIN EN 61386-23 (VDE 0605-23)



Material	IP	Code	Mechan.	Temp.
Stahl, verzinkt, PVC-P	68	EN 33314	>750 N	-15 °C/+60 °C

Art. Bez.	dn [mm]	di [mm]	kl [m]	KoGr	Art.Nr.
DE331S 7	10,0	7,1	25	54	005 985
DE331S 10	14,0	10,0	25	54	005 987
DE331S 13	17,0	13,0	25	54	005 990
DE331S 15	19,0	15,0	25	54	005 991
DE331S 17	21,0	17,0	25	54	005 993
DE331S 22	27,0	21,8	25	54	035 963
DE331S 29	36,0	29,2	25	54	035 017
DE331S 38	45,0	38,2	25	54	005 999