

Farbe: weiß (RAL 9010)
In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4, VDE 0604-1
Bestellhinweis: Auch in braun und grau erhältlich








Colour: white (RAL 9010)
In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4, VDE 0604-1
Ordering Note: Also available in brown and grey

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
 (Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 2m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
 (reference numbers refer to versions in 2m length)

Halogenfreie Versionen auf Anfrage erhältlich!

Halogenfree versions available upon request!

Außeneck	Inneneck	Kupplung	Flachwinkel	Abzweigung	Winkelabgang links	Winkelabgang rechts
external angle	internal angle	coupling	flat angle	flat tee	left intersection	right intersection
						
SAE 16/16 20 400 004 961	SIE 16/16 20 400 004 966	SK 16/16 20 800 004 951	SFW 16/16 20 800 004 956	ST 16/16-16/16* 10 400 004 971		
SAE 16/25 10 400 004 964	SIE 16/25 10 400 004 967	SK 16/25 20 800 004 952	SFW 16/25 10 400 004 957	ST 16/25-16/25 10 300 004 974	SWAL 16/25 10 200 004 982	SWAR 16/25 10 200 004 983
SAE 16/40 10 200 004 962	SIE 16/40 10 200 004 969	SK 16/40 20 800 004 953	SFW 16/40 5 200 004 958	ST 16/40-16/40 5 150 004 972		
SAE 25/40 10 150 004 963	SIE 25/40 10 150 004 970	SK 25/40 20 300 004 954	SFW 25/40 5 100 004 959	ST 25/40-25/40 5 100 004 973		
SAE 40/40 10 150 023 004	SIE 40/40 10 150 023 005	SK 40/40 10 300 004 955	SFW 40/40 5 50 023 003	ST 40/40-40/40 5 100 023 006		
SAE 40/60 - 24 023 614	SIE 40/60 - 24 023 613	SK 40/60 5 200 025 614	SFW 40/60 - 32 023 612	ST 40/60-40/60 - 32 023 611		

* also available: ST 16/16-16/25 (004 975)