

**SGL, gerade Verschraubung, halogenfrei;** mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 und patentiertem Schnellmontagesystem für den Schutzschlauch; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert\*) oder grau (RAL 7001)



Material	IP	Temp.	
PA-Blend	54	-25 °C / +105 °C	

  

Art. Bez.	dn [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.	
					grau	schwarz
SGL 1212	13,0	100	3200	53	016 440	027 797
SGL 1616	16,0	100	1600	53	012 699	027 798
SGL 2020	20,0	50	1200	53	012 700	027 799
SGL 2525	25,0	50	600	53	012 701	027 800
SGL 3232	32,0	30	360	53	012 702	027 801
SGL 4040	40,0	20	240	53	015 509	027 802
SGL 5050	50,0	16	128	53	015 508	027 803
SGL 6363	63,0	8	64	53	043 075	027 804

Material	IP	Temp.	
PA-Blend	65	-25 °C / +105 °C	

  

Art. Bez.	dn [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.	
					grau	schwarz
SGL 1212 S	13,0	100	3200	53	023 615	043 067
SGL 1616 S	16,0	100	1600	53	012 707	043 068
SGL 2020 S	20,0	50	1200	53	012 708	043 069
SGL 2525 S	25,0	50	400	53	012 709	043 070
SGL 3232 S	32,0	30	360	53	012 710	043 071
SGL 4040 S	40,0	20	240	53	015 914	043 073
SGL 5050 S	50,0	16	128	53	015 915	043 074
SGL 6363 S	63,0	8	64	53	043 076	043 077

**SKGL, gerade Kabel- und Schlauchverschraubung, halogenfrei;** mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 und patentiertem Schnellmontagesystem für den Schutzschlauch, **bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabeleinführung;** schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert\*) oder grau (RAL 7001)



Material	IP	Temp.	
PA-Blend	65	-25 °C / +105 °C	

  

Art. Bez.	dn [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.	
					grau	schwarz
SKGL 2020 S	20,0	20	800	53	024 883	024 997
SKGL 2525 S	25,0	10	400	53	024 882	024 998

\* gemäß ISO 4892-3