

Flexible Schutzschläuche, PVC, nicht flammverbreitend

UFX, leichter Kabelschutzschlauch; hochflexibel durch Innenwendel aus PVC-U mit Ummantelung aus PVC-P, immer gleichbleibender Innenquerschnitt, minimaler Biegeradius nur ca. 1,5-facher Rohrdurchmesser; abrieb-, witterungs- und UV-beständig; schwarz (RAL 9005), in Ringen zu 30m

In Übereinstimmung mit: DIN EN 61386-23 (VDE 0605-23)



Material	IP	Code	Mechan.	UV stabil.*	Temp.
PVC-U, PVC-P	65	EN 22314	>320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-15 °C/+60 °C

Art. Bez.	dn [mm]	di [mm]	kl [m]	KoGr	Art.Nr.
UFX 16	16,4	12,0	30	54	005 740
UFX 20	20,7	16,0	30	54	005 741
UFX 25	27,0	22,0	30	54	005 742
UFX 32	33,8	28,0	30	54	005 743
UFX 40	41,0	35,0	30	54	005 744
UFX 50	57,2	50,0	30	54	005 745

VE, gerade Verschraubung; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert*), mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423



Material	IP	Temp.
PP	65	-15 °C/+60 °C

Art. Bez.	dn [mm]	kl [St]	KoGr	Art.Nr.
VE 16	12,0	25	53	005 550
VE 20	16,0	25	53	005 551
VE 25	22,0	10	53	005 552
VE 32	28,0	5	53	005 553
VE 40	35,0	5	53	036 759
VE 50	50,0	10	53	037 369

WVE, Winkelverschraubung; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert*), mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423



Material	IP	Temp.
PP	65	-15 °C/+60 °C

Art. Bez.	dn [mm]	kl [St]	KoGr	Art.Nr.
WVE 16	12,0	10	53	005 554
WVE 20	16,0	10	53	033 475
WVE 25	22,0	10	53	005 556
WVE 32	28,0	10	53	005 557
WVE 40	35,0	5	53	042 073

* gemäß ISO 4892-3