

Elektro-Warmwasserspeicher offenes System

eloSTOR plus VEN 10/7-5 O und VEN 10/7-5 U



Besondere Merkmale

- Niederdruck-Übertisch- bzw. Untertisch-Wandspeicher
- Frostschutzfunktion
- Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Aktivierbarer Verbrühschutz

Ausstattung

- Wasserbehälter aus Polypropylen
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
- Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
- Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar

Bezeichnung		VEN 10/7-5 O	VEN 10/7-5 U
Bestell-Nr.		0010021143	0010021144
Rabattgruppe		AK	AK
Technische Daten			
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz η_{wh}	%	36	36
Zapfprofil		XXS	XXS
Nennleistung	kW	2	2
Nennspannung		230 V/50 Hz, 1/N/PE~	
Speichernenninhalt	l	10	10
Mischwassermenge von 40 °C ¹⁾	l	17	17
Kalt-/Warmwasseranschluss		G 1/2	G 3/8
Schutzart		IP 24 D	IP 24 D
Höhe	mm	482	482
Breite	mm	290	290
Tiefe	mm	284	270
Gewicht (befüllt)	kg	15	15

¹⁾ Bei zumischen von Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C

