

GAD 274
023274

GAD 274

für den Einsatz in Netzen mit DVB-T-, UKW- und DVB-S (S2)-Übertragung über zwei getrennte Stichleitungen vom Sat-Multischalter oder LNB mit zusätzlichem zweiten SAT-Anschluss für den gleichzeitigen Betrieb von zwei Sat-Receiver (z.B. Twin-Sat-Receiver).

Ohne die Aufputzrahmen kann die Dose auch als Unterputzdose montiert werden.

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer	5702660232740
------------	---------------

Eigenschaften

Antennendose Typ	Enddose
------------------	---------

Frequenzbereich

Frekvensbereich FM	87.5...108 MHz
Frekvensbereich TV	47—68/174...862 MHz
Frekvensbereich SAT	950...2150 MHz
Frekvensbereich DAB	111...125 MHz

Dämpfung

Durchgangsverlust IN-TV	1.5 dB
Durchgangsverlust IN-SAT	2.0 dB

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
----------	------

Anschlüsse

Anschluss FM	IEC-Buchse (IEC 60 169-2)
Anschluss TV	IEC-Stecker (IEC 60 169-2)
Anschluss SAT	F-Buchse (IEC 60 169-24)
Auslass RF	IEC-Buchse
Auslass SAT	F-Buchse
Auslass TV	IEC-Stecker

Mechanische Daten

Ausführung	TV-Radio/DAB S2 x SAT
Anmerkungen	Inklusive Aufputzrahmen und Abdeckplatte
Volumen	0,281 m ³

Nettogewicht	0,150 kg
Gewicht Verpackung AX	0,016 kg
Gewicht	0,166 kg
Brutthöhe	0,500 m
Bruttobreite	0,750 m
Bruttotiefe	0,750 m
Durchmesser	60 mm