

**Zubehör  
TS 35X7.5 2M/AL/BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die Montage der aktiven und passiven Komponenten und der intelligenten Module erfolgt auf Tragschienen. Tragschienen sind, entsprechend den unterschiedlichen Einsatzbereichen, aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gefertigt und in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	TS 35X7.5 2M/AL/BK
Best.-Nr.	<a href="#">0330800000</a>
Ausführung	Tragschiene, DIN EN 60715, Aluminium, 2000 mm, unbehandelt
GTIN (EAN)	4008190100650
VPE	2 m

# Datenblatt

## Zubehör TS 35X7.5 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	2.000 mm	Höhe	35 mm
Tiefe	7,5 mm	Nettogewicht	108,2 g

### Bemessungsdaten

Normen	DIN EN 60715
--------	--------------

### Systemkennwerte

Ausführung	ohne Langloch	Tragschiene	TS 35, TS 35 x 7.5
------------	---------------	-------------	--------------------

### Tragschiene

Bemessungsstrom bei PEN-Funktion, max. zulässig	125 A	Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	35 mm <sup>2</sup>
Stärke	1 mm		

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Aluminium	Oberfläche	unbehandelt
Farbe	silber		

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	geschraubt
---------------	---------------	------------	------------

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-14-11-43

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------