

Kontaktanzahl

6



Bezeichnung	Bestell-Nummer		Maßzeichnung	Maße in mm
	Stifteinsatz (M)	Buchseinsatz (F)		
Crimpanschluss Crimpkontakte separat bestellen	09 14 006 3001	09 14 006 3101	<p style="text-align: center;">Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p>	

Han Modular

Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm²)	Bestell-Nummer		Maßzeichnung	Maße in mm
		Kontaktstift	Kontaktbuchse		
Crimpkontakte Leistungskontakte				Arbeitskontakt Kennzeichnung	Schaltkontakt
versilbert 	0,14-0,37	09 33 000 6127	09 33 000 6227		
	0,5	09 33 000 6121	09 33 000 6220		
	0,75	09 33 000 6114	09 33 000 6214		
	1	09 33 000 6105	09 33 000 6205		
	1,5	09 33 000 6104	09 33 000 6204		
	2,5	09 33 000 6102	09 33 000 6202		
	3	09 33 000 6106	09 33 000 6206		
	4	09 33 000 6107	09 33 000 6207		
vergoldet 	0,14-0,37	09 33 000 6117	09 33 000 6217		
	0,5	09 33 000 6122	09 33 000 6222		
	0,75	09 33 000 6115	09 33 000 6215		
	1	09 33 000 6118	09 33 000 6218		
	1,5	09 33 000 6116	09 33 000 6216		
	2,5	09 33 000 6123	09 33 000 6223		
	4	09 33 000 6119	09 33 000 6221		
Schaltkontakt versilbert 	0,75-1	09 33 000 6109			
	1,5	09 33 000 6110			
	2,5	09 33 000 6111			

Kennzeichnung	Leiterquerschnitt		Abisolierlänge der Litze
keine Rille	0,14-0,37 mm²	AWG 26-22	7,5 mm
keine Rille	0,5 mm²	AWG 20	7,5 mm
1 Rille*	0,75 mm²	AWG 18	7,5 mm
1 Rille	1 mm²	AWG 18	7,5 mm
2 Rillen	1,5 mm²	AWG 16	7,5 mm
3 Rillen	2,5 mm²	AWG 14	7,5 mm
breite Rille	3 mm²	AWG 12	7,5 mm
keine Rille	4 mm²	AWG 12	7,5 mm

* am hinteren Crimpbund