



Not-Halt/Aus-Taste, 45mm unbel.drehent.

Typ **M22-PVT45P**
Art.-Nr. **121462**

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			NOT-HALT-/NOT-AUS-Taster
Bauform			Palmenform
Durchmesser	∅	mm	45
Farbe			
Pilzstößel			rot
RAL-Wert			RAL 3000
			
Funktion			zug- oder drehentriegelt
Beleuchtung			ohne Beleuchtung
Frontring			ohne
Anbindung an SmartWire-DT			nein
Hinweise			Entriegeln durch Drehen
Hinweise	<p>Entriegeln durch Drehen oder Ziehen</p> <p>Palmenform Durchmesser 45 mm</p>		

Approbationen

NA Certification

Request filed for UL and CSA

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele, h		≦ 600
Betätigungskraft		N	50
Schutzart			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	50 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27

Technische Daten nach ETIM 4.0

Mit Frontring			Nein
Art der Entriegelung			Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse			rund
Beleuchtbar			Ja
Lochdurchmesser		mm	22
Geeignet für NOT-AUS			Ja
Farbe des Knopfes			rot

Breite der Öffnung	mm	22
Höhe der Öffnung	mm	6
Schutzart (IP)		IP67
Werkstoff des Frontrings		-
Durchmesser der Kappe	mm	45
Tastend		Nein
Schaltfunktion verrastend		Ja
Bauform des Knopfes		flach

Abmessungen





