

Allgemeine Informationen

Typ:	HKF1-11
Bestellnummer:	1SAM201901R1001
EAN:	4013614320354
Katalogbeschreibung:	HKF1-11 Hilfskontakt
Beschreibung:	HKF1-11 Hilfsschalter 1S+1Ö, Fronteinbau

Kategorien [\(Alles zeigen...\)](#)

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör
 Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Mittelspannung » Industrial Drives » ACS2000
 Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Mittelspannung » Special Purpose Drives » ACS 5000 wassergekühlt

Bestelldaten

EAN:	4013614320354
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1:	148 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	36 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	50 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.195 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	4013614481413
Menge Verpackungseinheit 1:	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 2:	280 mm
Länge Verpackungseinheit 2:	395 mm
Höhe Verpackungseinheit 2:	210 mm
EAN Verpackungseinheit 2:	4013614522727

Abmessungen

Breite des Produkts:	45 mm
Höhe des Produkts:	12.5 mm
Tiefe des Produkts:	26.5 mm
Nettogewicht:	0.015 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung:	250 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e):	(240 V) 4 A (24 V) 6 A (380 / 400 V) 3 A (690 V) 1 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e):	(125 V) 0.55 A (24 V) 2 A (250 V) 0.27 A (440 V) 0 A (600 V) 0 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp}):	Hilfsstromkreis 6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i):	250 V
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:	Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Feindrähtig 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Starr 1/2x 1 ... 1.5 mm ²
Anzugsdrehmoment:	Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
Abisolierlänge:	Hilfsstromkreis 8 mm
Empfohlener Schraubendreher:	M3 Pozidriv 2
Anzahl Hilfskontakte Schließer:	1
Anzahl Hilfskontakte Öffner:	1
Normen:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1

	IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Produktname:	Hilfskontakt
Geeignet für Baureihe/Typ:	MS116 MS132 MO132
Geeignet für Produktklasse:	Motorschutzschalter

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -20 ... +55 °C Lagerung -50 ... +80 °C
RoHS Status:	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Hauptstromkreis 250 V AC
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:	Feindrätig 1/2x 16-14 AWG Mehrdrätig 1/2x 16-14 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Hilfsstromkreis 7 in·lb
Schaltleistung UL/CSA:	B300 R300

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat:	1SAA963001-0101
BV Zertifikat:	1SAA963000-0202
CB Zertifikat:	1SAA963003-2001
CCC Zertifikat:	1SAA963002-3804
cUL Zertifikat:	cUL_E137861
Datenblatt, technische Information:	1SBC100192C02-
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938501-0191 1SAD938516-0060 1SAD938502-0188 1SAD938504-0183 1SAD938502-0190 1SAD938510-0125
DNV Zertifikat:	1SAA963001-0303
EAC Zertifikat:	1SAA963000-2701
GL Zertifikat:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
GOST Zertifikat:	1SAA937000-2703
LR Zertifikat:	1SAA963001-0501 1SAA963001-0502 1SAA963000-0505
RINA Zertifikat:	1SAA963000-0802
RoHS Information:	1SAA963001-4407
UL Zertifikat:	UL_E137861
Betriebs- und Montageanleitung:	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
E-nummer:	3112001
ETIM 4:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 6:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
eClass:	7.0 27379201
UNSPSC:	39121500

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

4 Produkte	Filter	<input type="text"/>	
Bezeichner	Beschreibung	Menge	Maßeinheit
ACS 1000	No Description Available	1	piece
ACS 2000	No Description Available	1	piece
ACS 5000 Water Cooled	No Description Available	1	piece
ACS 6000	No Description Available	1	piece

Produktspezifische Teiledaten

4 Produkte

Filter

Produkt	Kategorie	Drive Part Category
ACS 2000	ACS2000	Switches, Relays, Contactors
ACS 1000	ACS1000	Switches, Relays, Contactors
ACS 5000 Water Cooled	ACS 5000 wassergekühlt	Switches, Relays, Contactors
ACS 6000	ACS6000	Switches, Relays, Contactors

