

# INFO

VDE-Zangen

Industrie-Qualität

HAUPA unterteilt das VDE-Zangensortiment in drei Gruppen.

1. 2K-VDE-Zangen mit gesteckten Hüllen
2. VDE-Zangen, tauchisoliert, versehen mit einer 2-Farb-Tauchisolation (außen rot/innen gelb)
3. VDE-Zangen mit einer 2-Farb-Tauchisolation (außen rot/innen gelb), Kopf beschichtet

Diese Zangen erfüllen die VDE-Norm 1000 V IEC 60900:2004

## Kombinationszange DIN 5244 VDE

deutsche Form, angeschliffene Facetten, C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte bis 150 kp/mm<sup>2</sup> (N 1500), verchromt, gesteckte Hüllen



1000 V IEC 60900:2004



Art. Nr.	GL	kg	VE
211200	185	0,287	1
211202	205	0,364	1

## Seitenschneider DIN 5238 B VDE

schwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte bis 200 kp/mm<sup>2</sup> (N 2000), verchromt, gesteckte Hüllen



1000 V IEC 60900:2004



Art. Nr.	GL	kg	VE
211204	165	0,237	1
211206	185	0,296	1

## Seitenschneider mit Abisolierfunktion VDE

schwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte bis 200 kp/mm<sup>2</sup> (N 2000), verchromt, gesteckte Hüllen. Als technische Neuheit weist dieser Seitenschneider neben den herkömmlichen Vorteilen eine zusätzliche Abisoliervorrichtung auf.



1000 V IEC 60900:2004



Art. Nr.	GL	kg	VE
211203	165	0,296	1
211207	185	0,296	1

# VDE-Zangen – gesteckte Hüllen 1000 V

## Abisolierzange DIN 5232 VDE

C 45, ölgehärtet, mit Feder und Stellschraube für Drähte von 0,2 - 6 mm Durchmesser, verchromt, gesteckte Hüllen



1000 V IEC 60900:2004



Art. Nr.	GL	kg	VE
211214	160	0,202	1

## Kraftseitenschneider DIN 5238 A VDE

C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano-Draht, verchromt, gesteckte Hüllen



1000 V IEC 60900:2004



Art. Nr.	GL	kg	VE
211217	170	0,268	1
211219	205	0,322	1

## Storchschnabelzange DIN 5236 A VDE

C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für harten Draht bis 150 kp/mm<sup>2</sup> (N 1500), verchromt, gesteckte Hüllen



1000 V IEC 60900:2004



Art. Nr.	GL	kg	VE
211208	200 gerade flachrunde Backen	0,255	1
211210	200 45° abgewinkelte, flachrunde Backen	0,260	1

## Flachzange DIN 5258 VDE

C 45, ölgehärtet, kurze Backen, verchromt, gesteckte Hüllen



1000 V IEC 60900:2004



Art. Nr.	GL	kg	VE
211212	160	0,168	1

## Rundzange DIN 5257 VDE

C 45, ölgehärtet, kurze Backen, verchromt, gesteckte Hüllen



1000 V IEC 60900:2004



Art. Nr.	GL	kg	VE
211216	160	0,161	1

**haupa**

... Lösungen, die überzeugen

HAUPA, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;  
HAUPA, Bayernstraße 39, 5071 Wals-Siezenheim/Salzburg, Tel.: +6 62 85 47 17, Fax: +6 62 85 46 32, haupa.austria@haupa.com