





Drucktaster, 1 Schließer, flach, grün, Frontbefestigung



Typ **M22-D-G-X1/K10**
 Art.-Nr. **216512**

Katalog Nr. **M22-D-G-X1-K10Q**

Lieferprogramm

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| Sortiment | | | RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm) |
| Grundfunktion | | | Drucktasten |
| Einzelgerät/Komplettgerät | | | Komplettgerät |
| Beschreibung | | | Taste flach |
| Tastenplatte | | |  |
| Funktion | | | tastend |
| Kontaktbestückung | | | |
| S = Schließer | | | 1 S |
| Schaltzeichen | | |  |
| Frontring | | | Frontring Titan |
| Anbindung an SmartWire-DT | | | nein |

Approbationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Product Standards | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No. | E29184 |
| UL Category Control No. | NKCR |
| CSA File No. | 012528 |
| CSA Class No. | 3211-03 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
| Degree of Protection | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13 |

Allgemeines

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--|
| Normen und Bestimmungen | | | IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Lebensdauer, mechanisch | Schaltspiele | x 10 ⁶ | > 1 |
| Betätigungsfrequenz | Schaltspiele/ h | | ≦ 1800 |
| Betätigungskraft | | N | 5 |
| Schutzart | | | IP67, IP69K |
| Klimafestigkeit | | | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Umgebungstemperatur | | °C | |
| offen | | °C | - 25 - + 70 |
| Einbaulage | | | beliebig |
| Schockfestigkeit | | g | 30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27 |

Technische Daten nach ETIM 5.0

| |
|--|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Drucktaster, Komplettgerät (EC001028) |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Befehls- und Meldegerät / Drucktaster, Komplettgerät (ecl@ss8-27-37-12-28 [AKF046010]) |

| | | | |
|---|--|----|------------------|
| Anzahl der Befehlsstellen | | | 1 |
| Farbe des Knopfes | | | grün |
| Bauform der Linse | | | rund |
| Lochdurchmesser | | mm | 22 |
| Breite der Öffnung | | mm | 22 |
| Höhe der Öffnung | | mm | 0 |
| Schutzart (IP) | | | IP66 |
| Bauform des Knopfes | | | flach |
| Beleuchtbar | | | nein |
| Schaltfunktion verrastend | | | nein |
| Tastend | | | ja |
| Versorgungsspannung der Lampe | | V | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | | | 0 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | | Schraubanschluss |
| Mit Frontring | | | ja |
| Werkstoff des Frontrings | | | Kunststoff |
| Farbe Frontring | | | Chrom |

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| | |
|--|---|
| IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan | |
| IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2013_08.pdf |