



Steuerleitungsanschluss, Rahmenklemme

Typ
Art.-Nr. **NZM-XSTK**
Katalog Nr. **266739**

Lieferprogramm

Leiteranzahl			3/4-polig
Zubehör			Steuerleitungsanschluss
verwendbar für			NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm ²	1 x 0.75 - 2.5 2 x 0.75 - 1.5
AWG/kcmil		mm ²	1 x 18 - 14 2 x 18 - 16

Hinweise

Typ enthält Teile für zwei Klemmstellen oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Standardausstattung bei Tunnelklemme

Schutzart IP1X

NZM-XSTK nicht kombinierbar mit IP2X-Fingerschutz und NZM1(-4)-XIPK.

Höhe bzw. Dicke der Steueranschlüsse:

NZM-XSTK = 2 mm

NZM-XSTS = 2 mm

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Steuerleitungsklemme (EC000276)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Steuerleitungsklemme (ecI@ss8-27-14-11-47 [BAA026009])		
Aderquerschnitt	mm ²	2.5
Polzahl		1
Mit Plombierhaube		nein

Abmessungen

