

Busch-Wächter® AP  
Busch-Wächter® 220 WaveLINE



Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.  
Mit Erfassungs- und Statusanzeige.  
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.  
Mit Profillinse für beste Erfassung.  
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.  
Mit integrierter Demontageerschwerfnis.  
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.  
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.  
Mit automatischer Störunterdrückung.  
Mit automatischer Blendsicherheit.  
Mit automatischer Batterieüberwachung.  
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.  
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.  
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.  
Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101.  
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.  
Für Einzel- und Gruppenbetrieb.  
Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb).  
Sendefrequenz: 868 MHz.  
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Nennspannung: 4,5 V-,  
Schutzart Gerät: IP 55, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C, Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m,  
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux - , Tagbetrieb, Öffnungswinkel: 220 °,  
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm, Montagehöhe: 2,5 m,  
Batterie im Lieferumfang enthalten., Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V)., Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Bestellnummer: 2CKA006700A0031

Artikelnummer: 6747 AGM-204

EA-Nummer: 4011395175835