

Busch-Wächter® AP
Busch-Wächter® 280 MasterLINE
inkl. IR-Handsender



Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profillinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwerfnis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 1 W,
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv, Nennstrom: 16 AX, cos phi
0,6, Nennleistung: 3680 W/VANennleistung:
Schutzart Gerät: IP 55, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C, Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m,
Erfassungsbereich 2: , Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux - , Tagbetrieb, Öffnungswinkel: 280 °,
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm, Montagehöhe: 2,5 m,
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Bestellnummer: 2CKA006800A2550

Artikelnummer: 6867 AGM-204

EA-Nummer: 4011395150849

