

Zertifizierung	EN 50 083-1, EN 50 083-2, EN 50 083-4
EMC klasse	A
DC Durchgang TV	Ja (max. 24V / 0.5A AC/DC)
Betriebs-Temperatur Bereich	-25...+55 °C
Lagerungstemperatur	-25...+55 °C
Temperatur - Transport	-40...+70 °C
MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)	>1.000.000 Stunden

Anschlüsse

Anschluss EIN-AUS	Spring Clamp Termination
Anschluss TV	IEC-Stecker (IEC 60 169-2)
Anschluss RF	IEC-Buchse (IEC 60 169-2)
Zulässige Kabelabmessungen - Innenleiter	0.58...1.15 mm
Zulässige Kabelabmessungen - F-buchse	0.6...1.13
Zulässige Kabelabmessungen - Aussenleiter	3.7...5.8 mm
Zulässige Kabelabmessungen - Mantel	4.5...7.2 mm
TV-RF-SAT-Data	2-Loch Universal IEC Stecker/Buchse

Mechanische Daten

Ausführung	Einzeldose
Auszugskraft - Innenleiter 1(Ø)	> 25 @ 0.75mm N
Auszugskraft - Innenleiter 2 (Ø)	> 50 @ 1.13mm N
Steckkraft - mit Ø 1,1	25 N
Gewicht (kg)	0.09 kg
Abmessungen Karton (H x T x B)	142 x 75 x 229
Volumen	0,000 m3
Nettogewicht	0,096 kg
Gewicht Verpackung AX	0,010 kg
Gewicht	0,106 kg
Bruttöhöhe	0,040 m
Bruttobreite	0,070 m
Bruttotiefe	0,070 m