

**TFC 40 - Optisches Kabel 40m**  
**307668**

**TFC 40**

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 40 m Kabellänge.

- geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km
- max. Biegeradius: 5 mm
- UV-beständig, für Außenverlegung geeignet
- stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug
- Kunststoff-Mantel grau LSZH (rauchhemmend und halogenfrei)
- beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC
- geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslösung durch Blitzschlag möglich
- keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder
- keine Erdung notwendig
- wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel
- Monomode-Faser 9/125

**Technische Spezifikationen**
**Bestellinformationen**

EAN Nummer 5702663076686

**Ausführung**

Schimmmaterial LSZH

**Anschlüsse**

Vorkonfektioniert mit FC/PC

**Mechanische Daten**

Länge (m)	40 m
Farbe	Grau
Minimaler Biegeradius	5 mm
Volumen	0,001 m <sup>3</sup>
Nettogewicht	0,524 kg
Gewicht Verpackung AX	0,008 kg
Gewicht	0,532 kg
Bruttohöhe	0,030 m
Bruttobreite	0,190 m
Bruttotiefe	0,170 m