

ACV 8 - 8-fach-Verteiler
343254**ACV 8 - 8-fach-Verteiler, alle Anschlüsse auf einer Seite**

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

Technische Spezifikationen**Bestellinformationen**

EAN Nummer 5702663432543

Frequenzbereich

Frequenzbereich 5-1000 MHz

Dämpfung

Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	10.2 dB
Abzweigdämpfung 40-470 Mhz	10.7 dB
Abzweigdämpfung 470-860 Mhz	11.8 dB
Abzweigdämpfung 860-1000 Mhz	12.2 dB

Entkopplung

Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	27 dB
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	28 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	27 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	24 dB

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung 5-40 Mhz	20 dB
Rückflussdämpfung 40-470 Mhz	22 dB
Rückflussdämpfung 470-860 Mhz	20 dB
Rückflussdämpfung 860-1000 Mhz	20 dB

Elektrische Daten

Impedanz 75 Ω

Allgemeine Daten

EMC Klasse	A
DC Durchgang	NO - DC blocked at inner conductor

Zertifizierung CE, RoHS, EN 60728-4

Anschlüsse

Anschlussstyp F-buchse

Mechanische Daten

Höhe (mm)	17 mm
Bredde (mm)	34.5 mm
Länge (mm)	114.5 mm
Volumen	0,000 m3
Nettogewicht	0,000 kg
Gewicht Verpackung AX	0,000 kg
Gewicht	0,000 kg
Bruttohöhe	0,000 m
Bruttobreite	0,000 m
Bruttotiefe	0,000 m