


## Isolierschlauch aus Chloropren H30X25BK



### Helsyn H, Artikelnummer: 600-02938

- Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten
- Dehnungsfaktor bis 500%
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C
- Verfügbar in Längen pro Beutel

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Hellermann Dreidornzangen und die Montagehilfe Helleline gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.



### Basisdaten

Farbe	Schwarz (BK)
Hersteller Typenkurzbezeichnung	H30X25BK CR BK 1000
Kurzbeschreibung	Chloropren Isolierschlauch, schwarz
Produktfamilie	Helsyn H
Produktgruppe	Isolierschlauch aus Chloropren

### Technische Daten

Länge (L)	25,0 mm
Wanddicke (WT)	0,80 mm
∅ Liefermaß min. (D)	3,0 mm

### Logistik und Verpackungsdaten

EAN / GTIN	5022660690884
Inhalt	1000 Stk.
Menge per	Beutel
Mindestbestellmenge	10000

### Material, Zulassungen und Spezifikationen

Betriebstemperatur	-65 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +120 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
ELV konform	Ja
Material	Chloropren (CR)
Material (kurz)	CR
REACH konform	Ja
Reißdehnung	min. 500%
Zulassungen/Normen	BS-3858 Typ 1, BS-4 G 198 Part 1 Type 1, DEF STAN 59-15 D2

### Weitere Informationen

ETIM60Key	EC002254
-----------	----------