



721680.092



Serie: PAR16, ortsveränderlich Gartenstrahler

Montageart: Erdspieß
Schutzart: **IP 55**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x QPAR16 50 W
Abmessungen: L 157, B 98, H 275
Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,
Erdspieß Kunststoff, Sicherheitsglas klar, inklusive Zuleitung
L3000mm mit Netzstecker.

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

| | |
|--|---------------------------------------|
| Schlagschutz | IK04 (Schlagschutz 0,50 Joule) |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Sicherheitszeichen | Cool-Beam nicht zulaessig!, F-Zeichen |
| Schutzart | IP 55 |
| Schutzklasse | I |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel | D, E |

Lampe 1:

| | |
|--------------|---------|
| Anzahl | 1 |
| Leistung | 50,00 W |
| Lebensdauer | |
| Sockel | GU10 |
| Lichtfarbe | |
| Leuchtmittel | QPAR16 |

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

| | |
|----------|---------|
| Breite B | 98 mm |
| Höhe H | 275 mm |
| Gewicht | 1,03 kg |
| Länge L | 157 mm |

