


Kategorie (ETIM):	Einbauleuchte universal
Typ:	UEX LED
Bestellnummer:	76020504160
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	29
Leuchtenlichtstrom (lm):	4000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	135
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	3.9
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	621.5 x 621.5 x 58
Tiefe (mm):	51
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	120(AD); 250(s-TS); 140(s-TS min); 120(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	585 x 585
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863312849
Stat. Waren-Nr.:	94051098


UEX/625 LED 4000lm 840 • vw • ET • 76020504160



Lichttechnik
Parabollaster seidenmatt-direkt strahlend
UEX/625 LED 4000 lm 840




ηLB	100 %
lm/W	135
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	11.4 / 16.6
BAP	65° < 1000cd/m²



Einbauleuchte universal; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabollaster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsbügel UBB T5/LED für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungslipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 621.5 x 621.5 x 58
 Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
 Deckenabstand min. (mm): 120(AD); 250(s-TS); 140(s-TS min); 120(VS)
 Deckenausschnitt LxB/D (mm): 585 x 585
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 4000
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 135
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
 Systemleistung (W): 29
 Energieeffizienzklasse: A+
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, F, Indoor, CE



Regiolux GmbH
 Typ: UEX/625 LED 4000 840 ET vw
 Artikelnummer: 76020504160
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/76020504160>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.