



MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.

Produktvorteile & Ausstattung

MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, klappbare Tassenablagen, AEG Korbgriff, Side basket handles
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasschutzsystem
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,9999% der Keime und Bakterien

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.



QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

Technische Daten

PNC	911 424 489	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	889212	Anschlusswert (Watt)	1550-2200
EAN-Nummer	7332543811441	Volt	200-240
Energieeffizienzklasse	C	Kabellänge (m)	1.6
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	76	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	15	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	11	Gerätetiefe (mm)	575 mm
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemissionsklasse	B	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	45
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	43.57
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	870
Hocheinbaufähig	Ja	Verpackung, Breite (mm)	635
Installation	Einbau - Integrierbar	Verpackung, Tiefe (mm)	680
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Edelstahl		

PSGBDW200DE00005

